



Barres antipaniques verticales - série 236

Produit n° 236EVAL

Couleur/fini Aluminium satiné

DESCRIPTION

Conçues pour des applications à usage modérée, les barres antipaniques de la série 236 sont réversibles sur les lieux et respectent les normes de l'ANSI, Grade 1.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Cylindres : six broches standards là où nécessaire - Matériau : barre de poussée en aluminium anodisé extrudé, ressort en acier inoxydable - Pênes à demi-tour : acier inoxydable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	236EVAL
Exigences relatives à la largeur des portes	30 à 36 po
Hauteur de porte à respecter	Max. 7 pi
Fonction de désactivation	Type Allen de 1/4 de tour standard
Projection en position enclenchée	1 7/8 po
Projection en position neutre	2 1/2 po
Verrou du haut	3/4 po
Verrou du bas	3/4 po
Distance d'entrée	2 3/4 po
Largeur minimum du cadre	4 1/4 po
Gâche	1/2 po
Normes et certifications	ANSI BHMA A156.3
Épaisseur de porte	1 3/4 po
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Qualité	1
Résistance au feu	Sans homologation
Quincaillerie de montage	Inclus
Retenue	1/4 po
Course du pêne à demi-tour	3/4 po
Course du pêne dormant	1/2 po
Longueur	36 po
Projection	2 1/2 po
Garantie du fini	Cinq ans
Garantie mécanique	10 ans

PHOTOS DU PRODUIT

