



Urbain - système à rail apparent décoratif

Produit n° 2460202ALPVC

DESCRIPTION

Porte coulissante intérieure, style porte de grange

L'Urbain est un ensemble en aluminium de style contemporain pour porte coulissante à montage mural pour une porte simple en bois pesant jusqu'à 165 lb (75 kg).

Caractéristiques :

- Quincaillerie complète pour une porte et l'ensemble de rail de 78 po (2 m) long.
- Profilé de montage mural continu, très robuste et rapide d'installation, pour le rail supérieur.
- Argent anodisé.
- Chariots à montage supérieur offrant un fonctionnement doux et fluide.

L'Urbain est la solution idéale pour les applications résidentielles.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Roulements à billes pour un déplacement aisé. Sécurité : chaque support de roulement est pourvu d'un dispositif antidéraillement pour prévenir le décrochage de la porte lors d'utilisations abusives.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	2460202ALPVC
Matériau de la porte	Bois
Montage du rail	Montage mural
Capacité de charge	33.1 à 165 lb*
Positionnement de la porte	Sur la façade du mur
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po
Type de roulement	À billes
Position du roulement	Supérieure
Application	Placard et penderie, Porte d'accès standard, Porte de grange
Marque	Onward
Vis/Clou incluses	Oui
Longueur hors tout	78 3/4 po*
Format d'emballage	Ensemble complet
Type de rail	Tubulaire
Matériau de fabrication	Aluminium
Fini	Aluminium satiné
Fermeture amortie	Non
Type de produit	Ensemble complet
Style	Rustique
Profondeur de la rainure	25/32 po*
Rainure requise pour système de guidage	Non
Nombre de portes	1
Largeur de porte	24 à 36 po
Largeur de rainure au bas de porte	9/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Porte d'accès intérieur.

PRODUIT(S) INCLUS

- 1 ensemble de rail de 78 po (2 m) - 2 supports de roulement simple. - 2 butoirs. - 2 embouts de finition. - 1 guide de porte - Vis.

INFORMATION IMPORTANTE

Poignée et porte non incluses. Il est recommandé d'utiliser une porte à âme pleine ou vitrée afin d'obtenir le poids minimum permettant de réduire les bruits de résonance. Utilisez une porte plus large que l'ouverture pour éviter les vues en angle et préserver l'intimité. Il est par exemple recommandé d'utiliser une porte de 34 po de large pour une ouverture de 30 po. Le bas de la porte nécessite une rainure pour le système de guidage dissimulé. Préparation : Retirez les moulures du cadrage ou installez une pièce de bois (non incluse) de la même épaisseur et de la longueur visée avant de fixer la nouvelle quincaillerie en place afin d'assurer le dégagement de la porte. Assurez-vous toujours que le produit est correctement fixé ou installé à l'aide des fixations appropriées au matériau sous-jacent. Un dispositif d'ancrage supplémentaire peut être requis à l'installation (vendu séparément). - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifiez que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT



