



Ensemble de quincaillerie coulissante décorative GRANDE ROUE

Produit n° 246020MATPVC

Format d'emballage PVC et mousse transparente

DESCRIPTION

Système coulissant décoratif

L'ensemble de quincaillerie coulissante décorative GRANDE ROUE est un système de style porte de grange à montage mural pour une porte en bois pesant jusqu'à 220 lb (100 kg).

- L'ensemble comprend la quincaillerie complète pour une porte et l'ensemble pour le rail de 78 po (2 m) de longueur.
- Noir mat
- Boulons traversants, pour le montage rapide et sécuritaire des fixations plates sur la porte
- Guide de plancher en deux parties qui ne nécessite pas de rainure sous la porte.
- Mécanisme de fermeture amortie (vendu séparément) proposé pour les portes pesant chacune jusqu'à 176 lb (80 kg)
- Pour les applications avec porte double (à deux vantaux), un déplacement de la position des chariots supérieurs sera nécessaire.
- Deux formats d'emballage sont proposés :
 - A) PVC - boîte de plastique transparente et base de mousse avec des encoches pour retenir et exposer chaque composant important, parfait pour des salles d'exposition ou des magasins de vente au détail,
 - B) Boîte de carton blanc et étiquette photo avec une image de l'application de base et un texte décrivant les principales caractéristiques du produit, un article parfait pour des planchers de magasins de vente au détail ou de cour à bois, et des projets multirésidentiels.

L'ensemble GRANDE ROUE est la solution idéale pour les applications résidentielles.

IMPORTANT: La largeur minimale de la porte lorsqu'un mécanisme de fermeture amortie est utilisée est 36 po (914 mm), et le poids maximal de la porte est 176 lb (80 kg).

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Roulement à billes pour un mouvement fluide et silencieux
- Rails préperforés pour installer le mécanisme de fermeture amortie et les raccords permettant de joindre des rails pour les portes larges et les applications à porte double (deux vantaux)
- Disque antidéraillement pour sécuriser le rail
- Guide de plancher double inclus, rainure non requise dans le bas de la porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	246020MATPVC
Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Montage du rail	Montage mural
Capacité de charge	33.1 à 220 lb*
Positionnement de la porte	Sur la façade du mur
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po
Type de roulement	À billes, Plastique
Position du roulement	Supérieure
Application	Placard et penderie, Porte d'accès standard
Marque	Onward
Vis/Clou incluses	Oui
Hauteur libre	7 19/32 po*
Longueur hors tout	78 3/4 po*
Type de rail	Simple
Matériau de fabrication	Acier
Fini	Noir
Fermeture amortie	Non
Type de produit	Ensemble complet, Ensemble 2 m
Style	Rustique
Profondeur de la rainure	25/32 po*
Rainure requise pour système de guidage	Non
Projection de la porte	3 5/32 po*
Installation de la porte	Suspendu par le haut
Nombre de portes	1
Hauteur de porte	10 pi*
Largeur de porte	24 à 40 po
Largeur de rainure au bas de porte	9/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- 1 rail plat de 78 3/4 po (2 m) - 2 fixations à roue simple pour porte de 1 3/8 po (34,9 mm) ou de 1 3/4 po (44,45 mm) d'épaisseur - 2 butées de fin de course - 5 supports de montage mural - 2 dispositifs antidéraillement avec vis - 1 guide de plancher avec vis pour porte en bois

INFORMATION IMPORTANTE

Poignée et porte non incluses. Il est recommandé d'utiliser une porte à âme pleine ou vitrée afin d'obtenir le poids minimal permettant de réduire les bruits de résonance. Utiliser une porte plus large que l'ouverture pour éviter les vues en angle et préserver l'intimité. Il est par exemple recommandé d'utiliser une porte de 34 po (863,6 mm) de largeur pour une ouverture de 30 po (762 mm). **IMPORTANT:** La largeur minimale de la porte lorsqu'un mécanisme de fermeture amortie est utilisée est 36 po (914 mm), et le poids maximal de la porte est 176 lb (80 kg). Préparation : Toujours s'assurer que le produit est correctement fixé ou installé à l'aide des fixations appropriées. Les fixations murales doivent être montées sur une structure solide et ne pas appuyer sur les ancrages muraux à seul fin de supporter le rail. Un mécanisme de blocage interne peut être requis. - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Vérifier que les pièces et la quantité figurant sur le bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits possède les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

