



Chariot double pour rail carré sur roulements à axe, avec tige de montage fixe courte et filetée

Produit n° 24651383XV

DESCRIPTION

Roulement sur axes

Ce produit est conçu pour le montage de portes coulissantes sur un rail carré.
Diamètre de la roue : 54 mm. Facile à installer.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Facile à installer

PRODUITS REQUIS !

Requiert l'un des produits suivants



Rail carré en acier fini galvanisé pour usage intense

OU



Rail carré en acier fini galvanisé pour usage intense avec solin soudé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	24651383XV
Type de produit	Chariot, Rail, Rails carrés
Mouvement de la porte	Cloison mobile
Mouvement détaillé de la porte	Empilable
Matériau de la porte	Cadre en métal / aluminium, Bois
Épaisseur de porte	1 1/2 à 3 1/2 po
Nombre de portes	1
Type de roulement	Sur axe
Longueur hors tout	4 39/64 po
Fini	Zingué
Capacité de charge	Max. 450 lb
Largeur	4 1/2 po
Hauteur totale	1 9/16 po
Matériau de fabrication	Acier
Application	Porte de grange

APPLICATION

Portes coulissantes industrielles, de garage et de grange.

INFORMATION IMPORTANTE

Longueur de boulon : 4-1/2 po. Placer les supports de façon à assurer une distribution uniforme du poids de la porte, en maintenant un écart minimum de 3 po par rapport aux extrémités. Utiliser 3 supports par panneau pour les panneaux de plus de 16 po de large. Remarque : L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit réel peut différer de l'illustration. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Utilisez toujours les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas faire de réclamation suite à l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité pour les détails de structure liés à une construction ou à un projet. Confiez toujours l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Assurez-vous toujours que le produit est correctement installé à l'aide des fixations appropriées au matériau de support. N'excédez jamais la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. N'utilisez jamais de lubrifiant en aérosol sur ces produits.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non-contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

