



Chariot simple pour rail carré sur roulement à billes avec tige de montage courte et filetée

Produit n° 24651385XV

DESCRIPTION

Ce produit est conçu pour les portes coulissantes sur rail carré.

La tringle est amovible.

Filet : 7/16 po -- 14.

Diamètre de la roulette : 46,5 mm

PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants



Rail carré en acier fini galvanisé pour usage intense

OU



Rail carré en acier fini galvanisé pour usage intense avec solin soudé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	24651385XV
Type de produit	Chariot, Rail, Rails carrés
Mouvement de la porte	Cloison mobile
Mouvement détaillé de la porte	Empilable
Matériau de la porte	Cadre en métal / aluminium, Bois
Épaisseur de porte	1 1/2 à 3 1/2 po
Nombre de portes	1
Type de roulement	À billes
Longueur hors tout	2 25/32 po*
Fini	Zingué
Capacité de charge	Max. 450 lb
Hauteur totale	23/32 po*
Matériau de fabrication	Acier
Application	Porte de grange

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Portes coulissantes industrielles, de garage et de grange.

INFORMATION IMPORTANTE

Placez les supports de façon à assurer une distribution uniforme du poids de la porte, en maintenant un écart minimum de 3 po par rapport aux extrémités. Utilisez 3 supports par panneau pour les panneaux de plus de 16 po de large. Remarque : L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer les travaux. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis; utilisez toujours les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas faire de réclamation suite à l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité pour les détails de structure liés à une construction ou à un projet. Confiez toujours l'exécution de vos travaux à des personnes qualifiées. Assurez-vous que le produit est correctement installé à l'aide des fixations appropriées au matériau de support. N'excédez jamais la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. N'utilisez jamais de lubrifiant en aérosol sur ce produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L'information et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de vérifier vous-même l'exactitude des données et l'aptitude des produits en vue de l'usage désiré. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, et la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

