



Verrou encastré pour portes métalliques avec extension de 304 mm (12 po)

Produit n° 656NBV

Couleur/fini Nickel brossé

DESCRIPTION

Une sécurité accrue pour vos portes

Le levier peut être placé « vers le haut » lorsque la porte active est ouverte, entraînant le retrait du verrou et permettant d'ouvrir le battant inactif. Lorsque le battant inactif est fermé, le levier peut être placé « vers le bas » afin de replacer le verrou dans la gâche et de verrouiller solidement le battant inactif. Fabriqué avec la sécurité et la fiabilité en tête.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Déverrouillage facile en actionnant l'interrupteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	656NBV
Collection	Verrous pour portes
Largeur	1 po
Longueur	6 3/4 po
Projection	1 3/8 po
Matériau	Métal
Vis/clou	Inclus

PRODUIT(S) INCLUS

La pointe du verrou a 12,7 mm (1/2 po) de diamètre. Le verrou a une course de 19 mm (3/4 po) et la distance d'entrée est 19 mm (3/4 po). La tige a une longueur standard de 304,8 mm (2 po), depuis le centre du verrou jusqu'à son extrémité. - Dimensions du verrou : 25,4 mm (1 po) de largeur x 171,4 mm (6 3/4 po) de longueur x 34,9 mm (1 3/8 po) de profondeur - Dimensions du gabarit : 25,4 mm (1 po) de largeur, 50,8 mm (2 po) de longueur et 1,98 mm (3/32 po) d'épaisseur - Dimensions de la gâche : 23,8 mm (15/16 po) de largeur x 57,1 mm (2 1/4 po) de longueur x 1,98 mm (3/32 po) d'épaisseur Vis incluses

APPLICATION

Installation très simple pour les cadres en métal; la tête de vis ronde requiert uniquement un trou poinçonné. La gâche n'est pas obligatoire. La conception particulière du gabarit et les parois planes de la tige du verrou empêchent la rotation du verrou.

INFORMATION IMPORTANTE

Une mortaise de 139,7 mm de longueur x 22,2 mm de profondeur (5 1/2 po x 7/8 po) est requise dans la porte.

PHOTOS DU PRODUIT

