



Câble de sûreté de 2,43 m (8 pi) pour garage

Produit n° 7721XR

DESCRIPTION

Améliorez la sûreté de votre quincaillerie de porte de garage grâce à ces câbles de sûreté. Ils empêchent les ressorts de la porte du garage de claquer ou de s'enrouler autour de la quincaillerie mobile de la porte. Facile à installer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	7721XR
Capacité de charge	Max. 320 lb
Largeur	1/8 po
Longueur	8 pi

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Attention : Une installation incorrecte ou un mauvais positionnement de la porte pourrait entraîner des blessures graves et même la mort. - S'assurer d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant de procéder à l'installation. - Porter des lunettes de protection. - Avant toute chose, débrancher l'ouvre-porte électrique. - Ne pas retirer plus d'une pièce à la fois. - Ne pas lever ou baisser la porte sans avoir d'abord bien installé et fixé toutes les pièces. - Cet ouvre-porte de garage est destiné à un usage domestique seulement. - Toutes les pièces, et plus particulièrement les ressorts de traction et de torsion, sont sous une très forte tension constante. - La tension des ressorts doit être relâchée avant d'entreprendre quelque travail que ce soit. - Si vous n'êtes pas certain que cette quincaillerie corresponde à celle que vous désirez remplacer, ou si vous ne comprenez pas bien les instructions d'installation, faites appel à un installateur professionnel.

PHOTOS DU PRODUIT

