



Roulettes en caoutchouc thermoplastique gris

Produit n° F25622

Capacité de charge par roulette Max. 247 lb*

Diamètre de roue 4 1/32 po*

Hauteur totale 4 31/32 po*

Type Pivotante avec frein

Dimensions de la plaque de montage 2 7/8 po x 3 5/8 po (73 mm x 92 mm)

DESCRIPTION

Bande qui ne marque pas le plancher.

Ces roulettes robustes et durables sont conçues pour les environnements exigeants. Elles sont disponibles en trois hauteurs, elles peuvent être pivotantes ou fixes, munies ou non de frein.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Roulement souple et en douceur qui ne marque pas. - Jante en polypropylène à l'épreuve des entailles, rayures, taches et altérations - Caoutchouc thermoplastique qui résiste aux produits chimiques et caustiques, aux huiles et à l'usure. - Fini zinc résistant à la corrosion

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	F25622
Largeur de bande	1 1/4 po*
Type de montage	Plaque
Matériau	CTP (caoutchouc thermoplastique)
Surfaces recommandées	Béton, Acier, Bois / planches, Asphalte, Tuile / céramique / linoléum, Bois franc / stratifié
Fini	Gris
Conditions	Eau, Solvants, Détergents, Acides, Froid extrême, Produits de pétrole

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Pour obtenir plus d'information sur les dimensions, consulter la fiche technique.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT

