



Charnière dissimulée cylindrique en laiton - 420

Épaisseur minimale de la porte

7/8 po

1 1/8 po

1 1/4 po

Diamètre (mm)

5/8 po*

23/32 po*

15/16 po*

Profondeur de perçage (mm)

21/32 po*

11/16 po*

31/32 po*

Centre à centre (mm)

31/32 po*

1 1/16 po*

1 7/16 po*

Largeur

5/8 po*

23/32 po*

15/16 po*

Écart du vantail de porte

21/32 po*

23/32 po*

31/32 po*

Dimension C

5/8 po*

23/32 po*

15/16 po*

Écart porte/cadrage

1/8 po*

5/32 po*

Retrait porte/cadrage

3/32 po*

1/8 po*

1/8 po*

Hauteur

15/16 po*

1 1/16 po*

1 3/8 po*

Dimension de mèche à perforer

5/8 po*

23/32 po*

15/16 po*

DESCRIPTION

La charnière est invisible une fois fermée.

De style contemporain et très fonctionnel, la charnière dissimulée Richelieu offre une apparence et une durabilité supérieures. Ses nombreuses applications sur portes de bois légères et son installation aisée satisferont toutes vos exigences. Elle n'est cependant pas recommandée pour les applications à la verticale.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Installation aisée : La solidité de l'installation dans la porte en bois ou le panneau est assurée par la vis de serrage à régler. Afin d'assurer une stabilité accrue dans les applications un peu moins légères, les cylindres doivent être vissés dans la porte ou le panneau en utilisant les vis adaptées au matériau choisi.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Épaisseur minimale de la porte	Diamètre (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Centre à centre (mm)	Largeur	Écart du vantail de porte	Dimension C	Écart porte/cadrage	Retrait porte/cadrage	Hauteur	Dimension de mèche à perforer
420164130	7/8 po	5/8 po*	21/32 po*	31/32 po*	5/8 po*	21/32 po*	5/8 po*	1/8 po*	3/32 po*	15/16 po*	5/8 po*
420184130	1 1/8 po	23/32 po*	11/16 po*	1 1/16 po*	23/32 po*	23/32 po*	23/32 po*	1/8 po*	1/8 po*	1 1/16 po*	23/32 po*
420244130	1 1/4 po	15/16 po*	31/32 po*	1 7/16 po*	15/16 po*	31/32 po*	15/16 po*	5/32 po*	1/8 po*	1 3/8 po*	15/16 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fin	Laiton
Matériau	Laiton massif
Type de charnière	Pour porte de bois seulement
Marque	Soss
Vis/clou	Inclus
Type de fixation	À frapper
Type d'application	Porte standard
Sens de l'ouverture	Réversibles

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Non recommandée pour les applications verticales ou portantes. - Aucune recommandation sur la charge maximale n'est disponible. - Applications légères seulement. - Les corps cylindriques dentelés créent un verrou mécanique supplémentaire et permettent un collage facultatif.

APPLICATION

Utiliser sur des portes de bois légères. Convient à des armoires et à plusieurs autres types d'application. Gabarit non requis pour l'installation

PHOTOS DU PRODUIT

