




Loquet à bille réglable à enfoncer

Couleur/fini



Collection



DESCRIPTION

Fonctionne préférentiellement sur des portes d'armoires et de garde-manger

Fonctionne préférentiellement sur des portes d'armoires et de garde-manger. Réglable selon vos besoins. Disponible dans une variété de finis.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Fonctionne préférentiellement sur des portes d'armoires et de garde-manger.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini	Collection
5037ORBV	Bronze huilé	Loquets à billes
5037CV	Chrome	Loquets à billes
5037BCV	Chrome brossé	Loquets à billes
5037BV	Laiton	Loquets à billes
5037ABV	Laiton antique	Quincaillerie de porte
5037ANV	Nickel antique	Loquets à billes
5037NBV	Nickel brossé	Loquets à billes
5037FBV	Noir	Loquets à billes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre	1 po
Largeur de gâche	1 13/32 po*
Longueur de gâche	2 1/4 po*
Type de porte	Bois
Épaisseur	1/16 po*
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Application	Porte à charnières
Hauteur	27/32 po*
Largeur	27/32 po*
Matériau	Métal
Longueur	1 5/32 po*
Vis/clou	Inclus

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Vis de montage incluses - Plaque : 57,1 mm (2 1/4 po) de longueur, 35 mm (1 3/8) de largeur, 0,762 mm (1/32 po) - Loquet à bille : 29 mm (1 5/32 po) de longueur, convient à un logement de 25,4 mm (1 po)

APPLICATION

Étape 1: Marquer l'emplacement souhaité de la porte. Percer un trou de 27/32 po (21,43 mm) de diamètre, 1 1/4 po (31,75 mm) de profondeur. Étape 2: Placer le corps dans le trou en appuyant vers le bas. Étape 3: S'assurer que la gâche est alignée sur le loquet à bille sur le cadre de la porte. Étape 4: Utiliser la quincaillerie de montage fournie pour serrer la gâche. Utiliser sur des portes à boutons fixes ou à leviers pour assurer une fermeture sécuritaire

PHOTOS DU PRODUIT

