



## Ensemble de quincaillerie 146BC pour portes superposées avec rail

### Longueur hors tout

48 po

60 po

72 po

96 po

### Largeur de porte

Max. 24 po

Max. 30 po

Max. 36 po

Max. 48 po

## DESCRIPTION

### Facilite le coulissement des portes.

L'ensemble de quincaillerie Onward 146BC pour portes coulissantes avec rail comprend le nécessaire pour installer des portes coulissantes superposées dans votre maison.

Cet ensemble contient un rail, un guide au sol, quatre supports réglables à l'aide d'un cadran, deux poignées encastrées et le matériel de fixation.

Installez vos portes rapidement et facilement à l'aide d'une perceuse et d'un tournevis, aucun autre outil n'est requis.

Les pièces incluses vous permettent d'effectuer des réglages pour différentes épaisseurs de portes. Le rail en acier galvanisé résistant à la corrosion convient à tous les environnements, humides ou non. Celui-ci est conçu pour empêcher la porte de dérailler.

L'ensemble est proposé en plusieurs tailles pour portes les plus courantes.

Il vous suffit de choisir un ensemble en fonction de la taille de vos portes.

Cet ensemble convient également si vous avez besoin de pièces de rechange pour réparer la quincaillerie d'une ancienne porte coulissante.

Utiliser l'ensemble de quincaillerie pour portes coulissantes Onward pour installer les portes coulissantes de la salle de bains, des placards, des garde-robes ou de la chambre à coucher. À la fois pratiques et jolies, les portes superposées constituent un excellent choix là où le dégagement limité empêche l'installation d'une porte à charnières.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Les supports de porte réglables par cadran facilite le réglage et l'alignement de la porte. Le rail antidécrochement en V est fabriqué en acier galvanisé résistant à la corrosion.

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur hors tout	Largeur de porte
14648BC	48 po	Max. 24 po
14660BC	60 po	Max. 30 po
14672BC	72 po	Max. 36 po
14696BC	96 po	Max. 48 po

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Matériau de la porte</b>	Bois
<b>Mouvement de la porte</b>	Coulissante
<b>Montage du rail</b>	Montage au plafond
<b>Capacité de charge</b>	Max. 60 lb
<b>Positionnement de la porte</b>	À l'intérieur du cadre
<b>Épaisseur de porte</b>	3/4 à 1 3/8 po
<b>Type de roulement</b>	Sur axe
<b>Position du roulement</b>	Supérieure
<b>Application</b>	Placard et penderie, Rangement
<b>Marque</b>	Onward
<b>Vis/Clou incluses</b>	Oui
<b>Format d'emballage</b>	Boîte
<b>Matériau de fabrication</b>	Acier
<b>Fini</b>	Zinc
<b>Fermeture amortie</b>	Non
<b>Type de produit</b>	Chariot supérieur, portes superposées
<b>Rainure requise pour système de guidage</b>	Non
<b>Largeur totale</b>	1 po
<b>Installation de la porte</b>	Suspendu par le haut
<b>Nombre de portes</b>	2
<b>Hauteur de porte</b>	36 à 98 po

## PRODUIT(S) INCLUS

Chaque ensemble comprend : - 1 rail pour porte coulissante - 1 guide au sol réglable - 4 supports de porte réglables par cadran - 2 poignées à doigt plaquées en laiton - Fixations nécessaires

## INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinent des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit.

---

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT



Facile à installer  
Voir vidéo d'instruction



Contient toute la  
quincaillerie nécessaire



Convient aux tailles  
de portes coulissantes  
les plus courantes

