



Ferme-porte fixe - série 1600 - Niveau 2

Force n°

n° 2	n° 3	n° 4
------	------	------

Capacité de charge

55.1 à 99.2 lb*	88.2 à 143 lb*	176 à 220 lb*
-----------------	----------------	---------------

Type de boîtier

N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
------	------	------	------

Qualité

2	3
---	---

Largeur

2.6562 po	2.8281 po	2.8437 po
-----------	-----------	-----------

Longueur

7 po	7 po	7.4062 po	8.1875 po	9.0625 po
------	------	-----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

- Réglage des vitesses de fermeture et d'ouverture
- Compatible avec les portes s'ouvrant vers la droite ou la gauche
- Angle d'ouverture maximal de 180°
- Trois options de montage : standard, en parallèle, sur cadre
- Boîtier en alliage d'aluminium moulé avec précision
- Mécanisme à pignon et crémaillère
- Valves thermostatiques non critiques
- Fluide hydraulique non gluant qui ne gèle pas, de grande qualité.
- Homologué UL/cUL
- Garantie limitée de cinq ans sur les finis

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Force n°	Capacité de charge	Type de boîtier	Qualité	Largeur	Longueur
1600SI21BC	n° 2	55.1 à 99.2 lb*	N° 1	3	2.6562 po	7 po
1600SI22BC	n° 2	55.1 à 99.2 lb*	N° 2	2	2.8437 po	7 po
1600SI32BC	n° 3	88.2 à 143 lb*	N° 2	2	2.8437 po	7.4062 po
1600SI33BC	n° 3	88.2 à 143 lb*	N° 3	2	2.8437 po	8.1875 po
1600SI44BC	n° 4	176 à 220 lb*	N° 4	2	2.8281 po	9.0625 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique	Sans rétention
Couleur/fini	Aluminium satiné
Application	Porte à charnières
Garantie	Garantie de 5 ans
Collection	Ferme-porte
Normes et certifications	UL10C, ANSI A156.4
Projection	2 27/32 po*
Matériau	Aluminium
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Vis/clou	Inclus

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

Quincaillerie pour l'installation incluse

PHOTOS DU PRODUIT

