

## Roulettes en caoutchouc élastique bleu

### Capacité de charge par roulette

Max. 331 lb\*

Max. 397 lb\*

### Diamètre de roue

3 15/16 po\*

4 29/32 po\*

### Hauteur totale

5 1/32 po\*

6 3/32 po\*

### Largeur de bande

1 3/8 po\*

1 9/16 po\*

### Type



### Diamètre de l'essieu

15/32 po\*

19/32 po\*

### Longueur de l'essieu

1 9/16 po\*

1 13/16 po\*

### Dimensions de la plaque de montage

 3 11/32 po x 4  
3/32 po (85  
mm x 104  
mm)

 3 5/32 po x 4  
1/8 po (80  
mm x 105  
mm)

 3 7/16 po x 4  
po (87 mm x  
102 mm)

## DESCRIPTION

### Bande de roulement qui ne marque pas le plancher.

Bande de roulement bleue qui ne marque pas le plancher. Ces roulettes robustes et durables sont conçues pour les environnements exigeants. Elles peuvent être pivotantes ou fixes, munies de diverses options de mécanismes de blocage.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Système de freinage double pour la roulette et le pivotement (F08336, F08339, and F24800) - Roulement souple et en douceur qui ne marque pas. - Roulement aisé, faible effort de démarrage; la bande ne fait pas de plats. - Pare-fils de roue en métal - Défecteur de graisse protégeant le lubrifiant - Fini zinc résistant à la corrosion

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge par roulette	Diamètre de roue	Hauteur totale	Largeur de bande	Type	Diamètre de l'essieu	Longueur de l'essieu	Dimensions de la plaque de montage
<b>F08334</b>	Max. 331 lb*	3 15/16 po*	5 1/32 po*	1 3/8 po*	Fixe	15/32 po*	1 9/16 po*	3 7/16 po x 4 po (87 mm x 102 mm)
<b>F08336</b>	Max. 331 lb*	3 15/16 po*	5 1/32 po*	1 3/8 po*	Pivotante avec double verrouillage	15/32 po*	1 9/16 po*	3 5/32 po x 4 1/8 po (80 mm x 105 mm)
<b>F08335</b>	Max. 331 lb*	3 15/16 po*	5 1/32 po*	1 3/8 po*	Pivotante sans frein	15/32 po*	1 9/16 po*	3 5/32 po x 4 1/8 po (80 mm x 105 mm)
<b>F08337</b>	Max. 397 lb*	4 29/32 po*	6 3/32 po*	1 9/16 po*	Fixe	19/32 po*	1 13/16 po*	3 11/32 po x 4 3/32 po (85 mm x 104 mm)
<b>F08339</b>	Max. 397 lb*	4 29/32 po*	6 3/32 po*	1 9/16 po*	Pivotante avec double verrouillage	19/32 po*	1 13/16 po*	3 5/32 po x 4 1/8 po (80 mm x 105 mm)
<b>F08338</b>	Max. 397 lb*	4 29/32 po*	6 3/32 po*	1 9/16 po*	Pivotante sans frein	19/32 po*	1 13/16 po*	3 5/32 po x 4 1/8 po (80 mm x 105 mm)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Type de montage</b>	Plaque
<b>Matériau</b>	Caoutchouc élastique
<b>Surfaces recommandées</b>	Béton, Acier, Bois / planches, Asphalte, Tuile / céramique / linoléum, Bois franc / stratifié
<b>Fini</b>	Bleu
<b>Diamètre du trou pour l'installation</b>	11/32 po*
<b>Conditions</b>	Eau, Solvants, Détergents, Froid extrême, Chaleur extrême, Produits de pétrole

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## INFORMATION IMPORTANTE

Pour obtenir plus d'information sur les dimensions, consulter la fiche technique.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT

---

