

Poignée à levier cylindrique - Série FC

Fonction

Entreposage

 Poignée
d'entrée

 Poignée
d'intimité

 Poignée de
passage

 Poignée pour
salle de
classe


DESCRIPTION

- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Convient à un logement de corps standard de 55 mm (2-1/8 po) pour préparation de porte 161 (ANSI 115.2).
- 5 ans de garantie limitée sur les finis
- 25 ans de garantie sur la mécanique

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fonction
FC1280	Entreposage
FC1253	Poignée d'entrée
FC1242	Poignée d'intimité
FC1210	Poignée de passage
FC1270	Poignée pour salle de classe

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur/fini	Chrome satiné
Résistance au feu	Résistance au feu de trois heures
Qualité	2
Écartement	2 3/4 po
Épaisseur de porte	1 3/8 à 2 po
Service de découpe de clé	Compatible
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Type de barillet	Cylindre en laiton à six goupilles SC
Style	Poignées à levier courbé
Normes et certifications	UL, Sans certification, Norme ANSI A156.2-2003, ADA
Diamètre rose	2 15/16 po
Saillie de loquet	1/2 po
Matériau	Acier
Vis/clou	Inclus

PRODUIT(S) INCLUS

Quincaillerie incluse pour l'installation

PHOTOS DU PRODUIT

