

Serrure à pêne dormant - Série FCA

Couleur/fini



Nombre de cylindre(s)



DESCRIPTION

- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Convient à un logement de corps standard de 2 1/8 po pour la préparation d'une porte 161 (ANSI 115.2).
- 5 ans de garantie limitée sur les finis
- 25 ans de garantie sur la mécanique

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini	Nombre de cylindre(s)
FCA1051	Acier inoxydable	1
FCA1060	Acier inoxydable	2
FCA1251	Chrome satiné	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu	Résistance au feu de trois heures
Qualité	2
Écartement	2 3/4 po
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po
Service de découpe de clé	Compatible
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Type de barillet	Cylindre en laiton à six goupilles SC
Style	Pênes dormants
Normes et certifications	UL, ANSI/BHMA A156.5-2001
Course du verrou	1 po
Matériau	Acier
Vis/clou	Inclus

PRODUIT(S) INCLUS

Quincaillerie incluse pour l'installation

INFORMATION IMPORTANTE

Dimensions de la plaque de gâche : 3 po (L) x 1 po (l) x 3/32 po

PHOTOS DU PRODUIT

