

Poignée à levier cylindrique - Série FY

Fonction

Poignée d'entrée

Poignée de passage

Poignée factice

Écartement

2 3/4 po

DESCRIPTION

- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Convient à un logement de corps standard de 55 mm (2-1/8 po) pour préparation de porte 161 (ANSI 115.2).
- 5 ans de garantie limitée sur les finis
- 25 ans de garantie sur la mécanique

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fonction	Écartement
FY1253	Poignée d'entrée	2 3/4 po
FY1210	Poignée de passage	2 3/4 po
FY1217	Poignée factice	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur/fini	Chrome satiné
Résistance au feu	Résistance au feu de trois heures
Qualité	2
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po
Service de découpe de clé	Compatible
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Type de barillet	Cylindre en laiton à six goupilles SC
Style	Poignées à levier droit
Normes et certifications	UL, Sans certification, Norme ANSI A156.2-2003, ADA
Diamètre rose	3 3/8 po
Saillie de loquet	1/2 po
Matériau	Acier
Vis/clou	Inclus

PRODUIT(S) INCLUS

Quincaillerie incluse pour l'installation

PHOTOS DU PRODUIT

