



## Roulette double pour meuble - munie d'une tige à serrage de friction

### Format d'emballage

 À l'unité

 Boîte de 2

### DESCRIPTION

#### Roulette pour meubles et bureaux

Roulette jumelée munie d'une tige à serrage de friction. De robustesse standard, elle répond à un grand nombre d'applications. Le meuble doit être conçu pour recevoir la tige à serrage de friction.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Roulement doux sur le tapis La rotation indépendante des roues contribue à la mobilité et à la manoeuvrabilité. Aucune douille requise, trou de 7/16 po (11,11 mm) de diamètre

### PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Format d'emballage
F46180	À l'unité
F22815	Boîte de 2

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de charge par roulette	Max. 66.1 lb*
Diamètre de roue	1 31/32 po*
Hauteur totale	2 3/8 po*
Largeur de bande	1 25/32 po*
Type	Pivotante sans frein
Type de montage	Tige à friction
Matériau	Nylon
Longueur de la tige	7/8 po*
Surfaces recommandées	Tapis, Tuile / céramique / linoléum
Fini	Noir
Caractéristiques	Sans frein

#### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

### APPLICATION

Utiliser sur le tapis, le linoléum et la céramique

---

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

## PHOTOS DU PRODUIT

