



Barres antipaniques verticales - séries 536/548

Exigences relatives à la largeur des portes

30 à 36 po

36 à 48 po

Hauteur de porte à respecter

Max. 7 pi

Max. 8 pi

Position manuelle / côté d'ouverture

Main droite

Main gauche

Longueur

36 po

48 po

DESCRIPTION

Conçues pour des applications robustes, les barres antipaniques des séries 536/548 respectent les normes de l'ANSI, Grade 1, et résistent au feu jusqu'à trois heures durant. Elles sont disponibles pour main gauche ou droite.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Cylindres : entrée de clé à six broches, le cas échéant - Matériau : barre de pression en aluminium anodisé extrudé, ressort en acier inoxydable - Pênes à demi-tour : en acier inoxydable - Pênes dormants : en acier inoxydable - Finition : barre de pression anodisée, dessus peint

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Exigences relatives à la largeur des portes	Hauteur de porte à respecter	Position manuelle / côté d'ouverture	Longueur
536EVRAL	30 à 36 po	Max. 7 pi	Main droite	36 po
536EVLAL	30 à 36 po	Max. 7 pi	Main gauche	36 po
548EVRAL	36 à 48 po	Max. 8 pi	Main droite	48 po
548EVLAL	36 à 48 po	Max. 8 pi	Main gauche	48 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonction de désactivation	Type Allen de 1/4 de tour standard
Projection en position enclenchée	1 7/8 po
Projection en position neutre	2 1/2 po
Verrou du haut	3/4 po
Verrou du bas	3/4 po
Distance d'entrée	2 3/4 po
Largeur minimum du cadre	3 1/2 po
Gâche	5/8 po
Normes et certifications	ANSI BHMA A156.3
Couleur/fini	Aluminium satiné
Épaisseur de porte	1 3/4 po
Qualité	1
Résistance au feu	Sans homologation
Quincaillerie de montage	Inclus
Hauteur de montage	40 5/16 po
Course du pêne à demi-tour	3/4 po
Course du pêne dormant	1/2 po
Gâche	1/2 à 5/8 po
Garantie du fini	Cinq ans
Garantie mécanique	10 ans

PHOTOS DU PRODUIT

