



## Barres antipaniques verticales (pare-feu) - séries 536/548

### Exigences relatives à la largeur des portes

30 à 36 po

36 à 48 po

### Hauteur de porte à respecter

Max. 7 pi

Max. 8 pi

### Position manuelle / côté d'ouverture

Main droite

Main gauche

### Longueur

36 po

48 po

### Caractéristique

\* moins la tige du bas

Sans objet

## DESCRIPTION

Conçues pour des applications robustes, les barres antipaniques des séries 536/548 respectent les normes de l'ANSI, Grade 1, et résistent au feu jusqu'à trois heures durant. Elles sont disponibles pour main gauche ou droite.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Cylindres : entrée de clé à six broches, le cas échéant - Matériau : barre de pression en aluminium anodisé extrudé, ressort en acier inoxydable - Pênes à demi-tour : acier inoxydable - Pênes dormants : acier inoxydable - Finition : barre de pression anodisée, dessus peint

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Exigences relatives à la largeur des portes	Hauteur de porte à respecter	Position manuelle / côté d'ouverture	Longueur	Caractéristique
<b>536EFTVRAL</b>	30 à 36 po	Max. 7 pi	Main droite	36 po	* moins la tige du bas
<b>536EFVRAL</b>	30 à 36 po	Max. 7 pi	Main droite	36 po	Sans objet
<b>536EFTVLAL</b>	30 à 36 po	Max. 7 pi	Main gauche	36 po	* moins la tige du bas
<b>536EFVLAL</b>	30 à 36 po	Max. 7 pi	Main gauche	36 po	Sans objet
<b>548EFTVRAL</b>	36 à 48 po	Max. 8 pi	Main droite	48 po	* moins la tige du bas
<b>548EFVRAL</b>	36 à 48 po	Max. 8 pi	Main droite	48 po	Sans objet
<b>548EFTVLAL</b>	36 à 48 po	Max. 8 pi	Main gauche	48 po	* moins la tige du bas
<b>548EFVLAL</b>	36 à 48 po	Max. 8 pi	Main gauche	48 po	Sans objet

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Fonction de désactivation</b>	N'est pas une option
<b>Projection en position enclenchée</b>	1 7/8 po
<b>Projection en position neutre</b>	2 1/2 po
<b>Verrou du haut</b>	3/4 po
<b>Verrou du bas</b>	3/4 po
<b>Distance d'entrée</b>	2 3/4 po
<b>Largeur minimum du cadre</b>	3 1/2 po
<b>Gâche</b>	5/8 po
<b>Normes et certifications</b>	UL10C, UBC 7-2-1997, ANSI BHMA A156.3
<b>Couleur/fini</b>	Aluminium satiné
<b>Épaisseur de porte</b>	1 3/4 po
<b>Qualité</b>	1
<b>Résistance au feu</b>	3 h
<b>Quincaillerie de montage</b>	Inclus
<b>Hauteur de montage</b>	40 5/16 po
<b>Retenue</b>	1/4 po
<b>Course du pêne à demi-tour</b>	3/4 po
<b>Course du pêne dormant</b>	1/2 po
<b>Gâche</b>	1/2 à 5/8 po
<b>Projection</b>	2 1/2 po
<b>Garantie du fini</b>	Cinq ans
<b>Garantie mécanique</b>	10 ans

PHOTOS DU PRODUIT

