



Barres antipaniques en applique (pare-feu) - séries 536/548

Exigences relatives à la largeur des portes

 30 à 36 po

 36 à 48 po

Longueur

 36 po

 48 po

DESCRIPTION

Conçues pour des applications robustes, les barres antipaniques des séries 536/548 respectent les normes de l'ANSI, Grade 1, et résistent au feu jusqu'à trois heures durant.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Cylindres : entrée de clé à six broches, le cas échéant - Matériau : barre de pression en aluminium anodisé extrudé, ressort en acier inoxydable - Pênes à demi-tour : acier inoxydable - Pênes dormants : acier inoxydable - Finition : barre de pression anodisée, dessus peint

PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n° | Exigences relatives à la largeur des portes | Longueur |
|-----------------|---|----------|
| 536EFRAL | 30 à 36 po | 36 po |
| 548EFRAL | 36 à 48 po | 48 po |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------------------|
| Largeur minimum du cadre | 4 1/2 po |
| Qualité | 1 |
| Normes et certifications | UL10C, UBC 7-2-1997, ANSI BHMA A156.3 |
| Résistance au feu | 3 h |
| Épaisseur de porte | 1 3/4 po |
| Distance d'entrée | 2 3/4 po |
| Projection en position enclenchée | 1 7/8 po |
| Projection en position neutre | 2 1/2 po |
| Couleur/fini | Aluminium satiné |
| Position manuelle / côté d'ouverture | Réversible côté droit ou gauche |
| Quincaillerie de montage | Inclus |
| Retenue | N'est pas une option |
| Hauteur de montage | 40 5/16 po |
| Retenue | 1/4 po |
| Course du pêne à demi-tour | 3/4 po |
| Course du pêne dormant | 1/2 po |
| Gâche | 1/2 à 5/8 po |
| Garantie du fini | Cinq ans |
| Garantie mécanique | 10 ans |

PHOTOS DU PRODUIT

