



Garniture clenche pour les séries 536 / 548

Fonction

Entreposage

Poignée d'entrée

Poignée de passage

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fonction
T5T80AL	Entreposage
T5T70AL	Poignée d'entrée
T5T10AL	Poignée de passage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur de porte	1 3/4 po
Qualité	1
Couleur/fini	Aluminium satiné
Normes et certifications	ANSI
Distance d'entrée	2 3/4 po
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Garantie du fini	Cinq ans
Garantie mécanique	10 ans
Quincaillerie de montage	Inclus
Hauteur de montage	40 5/16 po
Retenue	1/4 po
Course du pêne à demi-tour	3/4 po
Course du pêne dormant	1/2 po
Largeur	2 5/8 po
Longueur	15 po
Projection	1 3/4 po
Exigences relatives à la largeur des portes	36 po

INFORMATION IMPORTANTE

DÉFINITIONS Passage: utilisée sur des portes qui ne requièrent pas de mécanisme de blocage Entrée: utilisée généralement sur des portes extérieures qui peuvent être verrouillées et déverrouillées. Débarras: utilisée lorsque le levier extérieur doit être verrouillé en tout temps. La porte ne peut être ouverte que de l'extérieur à l'aide d'une clé. Il n'y a pas de mécanisme de verrouillage ni de déverrouillage sur la partie intérieure de la porte.

PHOTOS DU PRODUIT

