



Garniture pour levier pour les séries 536 / 548

Fonction

Entreposage

Poignée d'entrée

Poignée de passage

DESCRIPTION

- Diamètre de la rosette de 8,89 cm (3 1/2 po)
- Convient et recouvre une encoche standard 161

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fonction
T5L80SC	Entreposage
T5L70SC	Poignée d'entrée
T5L10SC	Poignée de passage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur de porte	1 3/4 à 2 1/4 po
Hauteur	31 po
Qualité	1
Couleur/fini	Chrome satiné
Gâche	2 3/4 po
Normes et certifications	ANSI
Distance d'entrée	2 3/4 po
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Garantie du fini	Cinq ans
Garantie mécanique	10 ans
Quincaillerie de montage	Inclus
Retenue	1/4 po
Course du pêne à demi-tour	3/4 po
Course du pêne dormant	1/2 po
Longueur	6 1/4 po
Projection	2 1/2 po

INFORMATION IMPORTANTE

DÉFINITIONS Passage: utilisé sur des portes qui ne requièrent pas de mécanisme de verrouillage. Entrée: utilisée généralement sur des portes extérieures qui peuvent être verrouillées et déverrouillées. Remise: utilisée lorsque le levier extérieur doit être verrouillé en tout temps. La porte ne peut être ouverte que de l'extérieur à l'aide d'une clé. Il n'y a pas de système de verrouillage ni de déverrouillage à l'intérieur de la porte.

PHOTOS DU PRODUIT

