



Charnière dissimulée à sept pivots Krona Koblenz

Épaisseur minimale de la porte

1 3/8 po*

1 1/2 po*

1 9/16 po*

Fini

Acier

Chrome poli

Chrome
satiné

Nickel satiné

Matériau


Acier
inoxydable

Alliage de zinc
(Zamak)

À l'épreuve du feu

30 minutes

Capacité maximale (2 charnières)

88.2 lb*

132 lb*

176 lb*

265 lb*

441 lb*

Capacité maximale (3 charnières)

110 lb*

132 lb*

220 lb*

309 lb*

Fermeture automatique

Charnière à
fermeture
automatique

Profondeur de perçage (mm)

1 5/32 po*

2 17/32 po*

Centre à centre (mm)

4 1/8 po*

5 1/2 po*

Retrait porte/montant (mm)

1/8 po*

Normes et certifications

Sans
certification

UL / UL10C /
ULC

UL / UL10C /
ULC / CE

Angle de caisson

180°

Largeur

1 3/16 po*

1 1/4 po*

2 15/16 po*

3 1/8 po*

Écart du vantail de porte

19/32 po*

11/16 po*

Dimension C

4 23/32 po*

6 5/16 po*

7 7/8 po*

9 1/16 po*

Écart porte/cadrage

1/8 po*

Retrait porte/cadrage

5/32 po*

Longueur de la mortaise du corps de vantail

4 23/32 po*

6 5/16 po*

Hauteur

1 5/32 po*

1 7/32 po*

1 5/16 po*

2 17/32 po*

Profondeur de la mortaise de vantail

1 5/32 po*

2 17/32 po*

Format d'emballage

Boîte

À l'unité

DESCRIPTION

À noter : la charnière 802000 a une vitesse de fermeture automatique réglable.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Épaisseur minimale de la porte	Finis	Matériau	À l'épreuve du feu	Capacité maximale (2 charnières)	Capacité maximale (3 charnières)	Fermeture automatique	Profondeur de perçage (mm)	Centre à centre (mm)	Retrait porte/montant (mm)	Normes et certifications	Angle de caisson	Largeur	Écart du vantail de porte	Dimension C	Écart porte/cadrage	Retrait porte/cadrage	Long de la mort du d de v
807000PC	1 3/8 po*	Chrome poli	Alliage de zinc (Zamak)		88.2 lb*	110 lb*					UL / UL10C / ULC / CE							
807000SC	1 3/8 po*	Chrome satiné	Alliage de zinc (Zamak)		88.2 lb*	110 lb*					UL / UL10C / ULC / CE							
807000SN	1 3/8 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)		88.2 lb*	110 lb*					UL / UL10C / ULC / CE							
808000SC	1 1/2 po*	Chrome satiné	Acier inoxydable	30 minutes	132 lb*			1 5/32 po*	4 1/8 po*	1/8 po*	UL / UL10C / ULC	180°	3 1/8 po*	11/16 po*	4 23/32 po*	1/8 po*	5/32 po*	4 23/32 po*
808000SN	1 1/2 po*	Nickel satiné	Acier inoxydable	30 minutes	132 lb*			1 5/32 po*	4 1/8 po*	1/8 po*	UL / UL10C / ULC	180°	3 1/8 po*	11/16 po*	4 23/32 po*	1/8 po*	5/32 po*	4 23/32 po*
807120ST	1 9/16 po*	Acier	Alliage de zinc (Zamak)	30 minutes	265 lb*	309 lb*					UL / UL10C / ULC / CE		1 1/4 po*		7 7/8 po*			
802000SC	1 9/16 po*	Chrome satiné	Alliage de zinc (Zamak)			132 lb*	Charnière à fermeture automatique	2 17/32 po*	5 1/2 po*		Sans certification	180°	2 15/16 po*	19/32 po*	6 5/16 po*			6 5/16 po*
807080SC	1 9/16 po*	Chrome satiné	Alliage de zinc (Zamak)		176 lb*	220 lb*					UL / UL10C / ULC / CE							
807120SC	1 9/16 po*	Chrome satiné	Alliage de zinc (Zamak)	30 minutes	265 lb*	309 lb*					UL / UL10C / ULC / CE		1 1/4 po*		7 7/8 po*			
802000SN	1 9/16 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)			132 lb*	Charnière à fermeture automatique	2 17/32 po*	5 1/2 po*		Sans certification	180°	2 15/16 po*	19/32 po*	6 5/16 po*	1/8 po*	5/32 po*	6 5/16 po*
807080SN	1 9/16 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)		176 lb*	220 lb*					UL / UL10C / ULC / CE		1 3/16 po*		6 5/16 po*			
807200SN	1 9/16 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)		441 lb*						Sans certification		1 1/4 po*		9 1/16 po*			
807120SN	1 9/16 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)	30 minutes	265 lb*	309 lb*					UL / UL10C / ULC / CE		1 1/4 po*		7 7/8 po*			

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de charnière	Pour porte de bois seulement
Marque	Krona Koblenz
Vis/clou	Inclus
Type de fixation	À visser
Type de montage	Mortaise
Sens de l'ouverture	Réversibles
Angle d'ouverture de la charnière	+180°

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Deux ans de garantie

PHOTOS DU PRODUIT

