Barres antipaniques verticales (résistantes au feu) - série 236

Couleur/fini

Aluminium satiné

Bronze foncé

DESCRIPTION

Conçues pour des applications à usage modérée, les barres antipaniques de la série 236 sont réversibles sur les lieux et respectent les normes de l'ANSI, Grade 1.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Cylindres : entrée de clé à six broches, le cas échéant - Matériau : barre de pression en aluminium anodisé extrudé, ressort en acier inoxydable - Pênes à demi-tour : acier inoxydable

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Couleur/fini
236EFVAL	Aluminium satiné
236EFVDB	Bronze foncé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Exigences relatives à la largeur des portes	30 à 36 po
Hauteur de porte à respecter	Max. 7 pi
Fonction de désactivation	N'est pas une option
Projection en position enclenchée	1 7/8 po
Projection en position neutre	2 1/2 po
Verrou du haut	3/4 po
Verrou du bas	3/4 po
Distance d'entrée	2 3/4 po
Largeur minimum du cadre	4 1/2 po
Gâche	1/2 po
Normes et certifications	UL10C, UBC 7-2-1997, ANSI BHMA A156.3
Épaisseur de porte	1 3/4 po
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Qualité	1
Résistance au feu	1 h 30
Quincaillerie de montage	Inclus
Course du pêne à demi-tour	3/4 po
Course du pêne dormant	1/2 po
Longueur	33 1/4 po
Projection	2 1/2 po
Garantie du fini	Cinq ans
Garantie mécanique	10 ans

PHOTOS DU PRODUIT