

Barres antipaniques en applique (pare-feu) - série 236



Couleur/fini



Aluminium satiné

Bronze foncé

DESCRIPTION

Conçues pour des applications à usage modérée, les barres antipaniques de la série 236 respectent les normes de l'ANSI, Grade 1, et résistent au feu jusqu'à 1-1/2 h durant.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Cylindres : entrée de clé à six broches, le cas échéant - Matériau : barre de pression en aluminium anodisé extrudé, ressort en acier inoxydable - Pênes à demi-tour : course de 19,05 mm (3/4 po), en acier inoxydable

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini
236EFRAL	Aluminium satiné
236EFRDB	Bronze foncé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Exigences relatives à la largeur des portes	30 à 36 po
Largeur minimum du cadre	4 1/4 po
Qualité	1
Normes et certifications	UL10C, UBC 7-2-1997, ANSI BHMA A156.3
Résistance au feu	1 h 30
Épaisseur de porte	1 3/4 po
Distance d'entrée	2 3/4 po
Gâche	5/8 po
Projection en position enclenchée	1 7/8 po
Projection en position neutre	2 1/2 po
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Quincaillerie de montage	Inclus
Retenue	N'est pas une option
Hauteur de montage	40 5/16 po
Retenue	1/4 po
Course du pêne à demi-tour	3/4 po
Course du pêne dormant	1/2 po
Longueur	36 po
Projection	2 1/2 po

PHOTOS DU PRODUIT



