



Joint d'étanchéité abattant pour porte RH

Position manuelle / côté d'ouverture

Main droite

Main gauche

DESCRIPTION

- Hauteur du joint jusqu'à 27 mm (1 11/16 po)
- Joint d'étanchéité optimal, isolation sonore jusqu'à 44 dB
- Pour planchers ondulés, bosselés, en pente ou inégaux
- Lèvre de silicone en biseau
- Compensation inclinée pour porte de 1 m (39 3/8 po) de largeur: 15 mm (19/32 po) planchers en pente
- Déclenchement sans bruit unilatéral, joint à
- Grâce à l'abaissement parallèle, rien n'est traîné sur le plancher.
- Une seule grandeur de rainure pour les produits Planet RH et HS (planchers droits)
- Pour portes à double vantail et boulons à prise ou carrés
- Lèvre de silicone de qualité, réglage de la course facile à effectuer
- Peut être raccourci à la plus courte longueur acceptable suivante.
- Pas de coupe de silicone fastidieuse requise aux extrémités
- 7 ans de garantie

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- À l'épreuve de la fumée - Ignifuge - Isolation sonore - 7 ans de garantie

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Position manuelle / côté d'ouverture
85096R	Main droite
85096L	Main gauche

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de porte	Bois, Métal, PVC
Normes et certifications	cULus, UL R38125
Hauteur	1 3/16 po*
Largeur	1/2 po*
Longueur	37 3/4 po*
Matériau	Aluminium
Marque	Planet
Application	Porte à charnières

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- Pour portes à charnières - Pour portes de bois - Peut être utilisé avec des portes de PVC et métal.

PHOTOS DU PRODUIT

